

## Yunik Boat Care Båtlack



### Produktdatablad

Beskrivning:	<b>Yunik Boat Care Båtlack</b> är en blank, klar, väder- och saltvattenbeständig urethanalkydlack.
Användning:	För lackering av naturträ inom- och utomhus. Kan användas på obehandlat eller tidigare lackerat trä.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt och fast</li><li>• Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Beväxning</li><li>• Rengör med Målartvätt Ute &amp; Inne</li><li>• Mattslipa blanka ytor</li><li>• Utomhus: grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart trä</li><li>• Omröres före användning</li><li>• Appliceras med pensel i 3 oförtunnade skikt</li></ul>
Tekniska data:	
Glans:	90
Densitet:	0,9 kg/l
Torrhalt:	53 vikt- %
Sträckförmåga:	10-12 m <sup>2</sup> /l/strykning, beroende på träets insugningsförmåga
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: Ca. 4 timmar Övermålningsbar: Ca. 8 timmar
Förtunning:	Genomhärdad: Flera dygn Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Lacknafta
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Maj 2012