

Yunik Grundfärg (V), trä inne



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen snabbtorkande grundfärg, med bra vidhäftning till olika underlag. Bra utflytning ger ett jämnt skikt för efterföljande behandling. Lätt att slipa.
Användning:	Använd den inomhus som grundfärg till trä och tidigare målade ytor. Kan även med fördel som slipstrykningsfärg på grundmålade ytor av skivmaterial, rostskyddad metall m m. Kan övermålas med vattenburen eller lösningsmedelshaltig täckfärg.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Se till att underlaget är rent, torrt och fast• Rengör med målartvätt - tvätta efter med rent vatten• Mattslipa hårda och blanka ytor• Torka av med fuktig trasa efter slipning• Spackla ev hål och sprickor med spackel eller filler• Måla 1-2 gånger med pensel eller rulle• Färdigmåla med lackfärg• Tänk på att ventileras när du har målat
Tekniska data:	
Glans:	matt, 5
Densitet:	ca 1,4 kg/liter
Torrhalt:	Vikt % 55
Sträckförmåga:	ca 8 m ² /liter - beroende på underlag
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Sliptorr: 4 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	vatten, används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none">• Gör gärna en provyta på ett mindre område.• Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat