

## Yunik Kvist- och Spärrgrund 2-i-1



### Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Spärrande, vattenburen grundfärg till nytt eller tidigare behandlat trä inomhus. Spärrar särskilt effektivt mot genomslag av vattenlösliga färgämnen och kvistgenomslag.
Produktanvändning:	Används inomhus, på nytt eller tidigare behandlat trä, där det finns risk för genomslag från t. ex. nikotin, fuktskador eller färgämnen. Används på snickeri, lister, paneler och trätak, men också på t. ex. puts eller gipsytor inomhus.
När du målar	<p>Underlaget skall vara rent, torrt och fast, åtgärda först eventuell orsak till en vattenskada. Bäst spärreffekt uppnås vid två strykningar. Vid särskilt kraftiga genomslag, kan missfärgning fortfarande förekomma, därför rekommenderas det att alltid göra en provmåling innan behandlingen påbörjas.</p> <p>Applicera Yunik Kvist- och Spärrgrund 2-in-1 med ren pensel eller rulle. Vid applicering och torkning skall temperaturen vara minst + 10°C och luftfuktigheten får inte vara över 80% RF.</p>
Tekniska data:	
Glans:	Halvmatt
Densitet:	1,26 kg/l
Torrhalt:	ca. 50 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m <sup>2</sup> /l per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ½ timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Ättiksyra blandad 1:1 med vatten
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad

Augusti 2015