

Yunik Reflexfri takfärg 2



Produktdatablad

Beskrivning: Matt takfärg, som ger ett vackert, mattat och reflexfritt utseende. Reflexfri och jämn yta, sett från alla vinklar.

Användning: Använd den inomhus i tak av t ex gips, betong och puts, med eller utan filt. Speciellt till rum med stort ljusinfall från fönster. Används i tak, där man inte ställer krav på slitstyrka och rengöring. Har väsentligt bättre egenskaper än de flesta takfärger, när det gäller att få en jämn yta och vid bättringsmålning.

Gör så här: Se till att underlaget är rent, torrt och fast
Rengör vid behov med målartvätt
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande
Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta
Kom ihåg att ventileras, när du har målat



Tekniska data:

Glans:	Helmatt, 2
Densitet:	1,4 kg/l
Torrhalt:	Vikt % 55
Sträckförmåga:	Ca. 7 m ² /liter
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Arbetsförhållanden:	Min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	Vatten, används normalt oförtunnad
Tips och goda råd:	Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Miljöinformation:

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, hjälm med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

November 2018 ersätter september 2016