

Yunik Spärrande Vagg 2 - i - 1



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen spärrande grund- och täckfärg till tak och vägg i en produkt. Spärrar mot genomslag från fläckar av t.ex. vatten, nikotin och tusch. Framstår robust och med tvättbar yta.
Användning:	Användas inomhus på tak och väggar där det finns risk för genomslag från nikotin eller fuktskador. Kan användas båda som grund- och täckfärg eller enbart som grundfärg. Är särskilt lämplig till mineraliska ytor och kan även användas på tak av trä och panelväggar. Yunik Spärrande Vagg 2-i-1 kan övermålas med annan Yunik vägg- och tack färg i önskad glans och kulör. NB: Yunik Spärrande Vagg 2-i-1 får inte förtunnas eller brytas.
Gör så här:	Se till att underlaget är rent, torrt och fast. Rengör vid behov med målartvätt och skölj med rent vatten. Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande. Laga ev. skador med spackel eller filler Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta Övermåla efter behov med vägg eller takfärg Kom ihåg att ventileras, när du har målat NB: Det rekommenderas att utföra ett test område för utvärdering av den spärrande effekten!
Tekniska data:	
Glans:	Matt, 10
Sträckförmåga:	1 liter räcker 7-9 m ² per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Arbetsförhållande:	Min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.