

## Yunik Struktursand



*Yunik*®

Februari 2005

---

**Produktbeskrivning:** Yunik Struktursand är ett torrt, neutralt strukturmedel. Yunik Struktursand finns i grov.

---

**Produktanvändning:** Används som strukturmedel och kan blandas i Yunik Väggfärger och Yunik Mur och Putsfärg där man önskar en speciell ytstruktur.  
1 del struktursand blandas med 2-3 delar färg.  
Struktursand grov ger ytan ett finputsat utseende.

---

**Före behandling:** Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och sugande och lätt smetande ytor grundmålas med Yunik Puts och Murgrund.

**Vid behandling:** Färgen appliceras med en bred pensel eller roller.  
En långhårig roller ger en struktur lik fin spritputs. Penselmålning med en mjuk tak- eller tvättpensel ger en lägre struktur som kvastad kalkputs.

Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

---

**Tekniska data:**

Densitet: Ca 2,7 kg/l  
Torrhalt: Ca 100 vikt %  
Kornstorlek: Grov: 0,35-0,7 mm  
Torktid: Se anvisningen på färgen