

Yunik Väggfärg 5



Produktdatablad

Beskrivning: Vägffärg med extra hög täckförmåga. Ger en vacker matt yta, som tål lättare rengöring. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat. Yunik Vägffärg 5 ger mycket för pengarna, snabb övermålnings tid och extra hög täckförmåga.

Användning: Till nya och tidigare målade tak och väggar inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt. Passar i de flesta rum.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
- Spackla och fyll ev. sprickor och hål.
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
- Grunda med spärrgrund på ev. fläckar av fukt eller nikotin.
- Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
- Tänk på att ventileras när du har målat.



EU Ecolabel : SE/044/003

Tekniska data:

Glans:	Matt, 5
Densitet:	Ca 1,5 kg/l
Torrhalt:	Ca 54 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Arbetsförhållanden:	Min. 10°C och max 80% relativ luftfuktighet.
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Övermålningsbar: Ca 2 timmar
Förtunning:	Genomhärdad: Flera dygn Används normalt oförtunnad

Tips och goda råd

Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.
Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Miljöinformation:

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

November 2018 ersätter september 2016