

Yunik Väggfärg 7



Produktdatablad

- Beskrivning:** Yunik Vägghärg 7 PVA är en robust väggfärg med hög täckförmåga. Fyllig, sidenmatt yta som är lätt att hålla ren. Ger en vackert, mjukt och enhetligt utseende oavsett betraktningvinkel. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat.
- Användning:** Till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt, i de flesta rum. Kombinationen av en sidenmatt och robust yta gör Yunik Vägghärg 7 idealisk till ytor med slitage, som t ex vardagsrum, korridorer, hall mm.
- Gör så här:**
- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
 - Rengör med målartvätt.
 - Spackla och fyll ev. sprickor och hål.
 - Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
 - Grunda med spärrgrund på ev. fläckar av fukt eller nikotin.
 - Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
 - Tänk på att ventileras när du har målat.



Tekniska data:

- Glans:** Sidenmatt, 7
- Densitet:** Ca 1,3 kg/l
- Torrhalt:** Ca 60 vikt %
- Sträckförmåga:** 8-10 m²/l, beroende på underlag & applicering
- Arbetsförhållanden:** Min. 10°C och max 80% relativ luftfuktighet.
- Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):** Dammtorr: ca 1 timme
Övermålningsbar: ca 4 timmar
Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning:	Används normalt oförtunnad
Tips och goda råd	<p>Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.</p> <p>Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.</p>
Miljöinformation:	<p>Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.</p> <p>Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.</p> <p>Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.</p>

November 2018 ersätter september 2016