

Yunik Våtrumsfärg



Produktdatablad

Beskrivning:	Halvblank akrylatfärg för våtrum.
Användning:	<p>Används inomhus som mellan och färdigstrykningsfärg i våtrum. Även till tak- och väggytor där höga krav på tvättbarhet och slitstyrka ställs. Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Målade ytor med kalkavlagringar tvättas först med kalkbort, därefter med Målartvätt. Vid målning på sugande underlag grundas med Yunik våtrumsgrund förtunnad 1:1 med vatten. Appliceras med pensel, rulle eller spruta. Vid målning av våtrum se mer information i yunik.se Våtrumssystem. Uppfyller Måleribranschens standard för väggar och tak i våtrum i bostadsutrymme. Boverkets typgodkännandebevis nr VT-03/08 och nr VA-01/08.</p> <p>OBS! På ytor grundade med Yunik våtrumsgrund skall övermålning ske efter 24 timmar. Viktigt för att ge rätt vattentäthet i systemet. Den målade ytan bör ej utsättas för direkt vattenpåverkan innan den är genomhärdad.</p>
Tekniska data:	
Glans:	30, halvblank
Densitet:	Ca. 1,2 kg/l
Torrhalt:	Ca. 48 vikt %
Sträckförmåga:	5-7 m ² /liter pr. behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: ca. 16 timmar
Förtunning:	Vatten. Bör ej förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten.
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Se säkerhetsdatablad

Juni 2015

Maj 2013