

Yunik Våtrumsgrund



Produktdatablad

Beskrivning: Yunik Våtrumsgrund är en vattenbeständig grund och lim i ett, baserad på ett speciellt akrylatbindemedel.

Användning: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Puts, betong och gips i våtrum grundas med våtrumsgrund. Kan ev förtunnas efter behov, dock max 1:1 med vatten.
Målade ytor med kalkavlagringar tvättas först med Kalkbort, därefter med Yunik Målartvätt Inne & Ute. Skölj med rent vatten.
Blanka underlag mattslipas.
Appliceras med pensel eller rulle.
Förlimma/grunda före uppsättning av väv. Sugande ytor kan efter behov grundas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten, dock max 1:1.
Applicera våtrumsgrund och sätt upp våtrumsväven medan våtrumsgrunden ännu är våt. Efter ca 5 minuter appliceras ett nytt skikt våtrumsgrund. Efter 24 timmar kan ytan övermålas med Yunik Våtrumsfärg. Det är viktigt att vänta min 24 timmar för att uppnå maximal vattentäthet i systemet.

Gör så här: Klass VA - Vattenavvisande. Grundning före målning:

- Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.
- Övermålas med Yunik Våtrumsfärg efter 24 timmar.

Klass VT - Vattentätt. Uppsättning av väv:

- Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.
- Sätt upp Våtrumsväv medan grundfärgen fortfarande är våt.
- Låt väven sätta sig i ca 5 minuter.
- Rulla sedan över väven med Våtrumsgrund- och Lim.
- Övermålas 2 gånger med Yunik Våtrumsfärg efter 24 timmar.

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Sugande ytor grundas/förlimmas med Yunik Våtrumsgrund förtunnad med vatten, max 1:1. Appliceringstemperaturen ska vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80%.

Tekniska data:

Densitet:	1,04 kg/liter
Torrhalt:	47 Vikt- % 45 Vol- %
Sträckförmåga:	ca. 3 m ² /liter
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	2 skikt Våtrumsgrund- och Lim: ca 5 min Övermålningsbar med Våtrumsfärg: Efter 24 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Arbets temperatur:	Min. +10°C och max. 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	Vatten, dock endast vid förlimning och max 1:1.
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Juni 2015