

## Yunik Vitbets



### Produktdatablad

Beskrivning:	Helmatt, vattenburen bets, som ger ett fint laserat, vittonat utseende. Smutsavvisande och lätt att hålla ren. Gulnar ej.
Användning:	Används inomhus på obehandlat och tidigare behandlat ljust trä.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester</li><li>• Rengör med målarvätt</li><li>• Vid behov, slipa lätt med fint slippapper</li><li>• Avlägsna slipdamm noggrant</li><li>• Produkten omröres noggrant före och under arbetets gång</li><li>• Appliceras med pensel i jämna skikt på 2-3 brädor åt gången i träets längdriktning</li><li>• Stryk ytterligare en gång om du önskar ett mer täckande resultat</li><li>• Sörj för god luftväxling och ventilation</li></ul>
Tekniska data:	
Glans:	helmatt, 3
Densitet:	ca. 1,2 kg/l
Torrhalt:	ca. 40% vikt
Sträckförmåga:	10-15 m <sup>2</sup> /l beroende på underlagets insugningsförmåga
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: ca. 4 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl tillslutet
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Vitbets

Juni 2011