

Yunik Wood Care 2-in-1



Produktdatablad

Beskrivning:	Klassisk utomhusfärg och grundfärg i en och samma produkt. Tränger in i träet ordentligt och bevarar det längre. Innehåller pigment som skyddar träet mot solens nedbrytande strålar. Hämmer mögel och svamp på ytan.
Användning:	Använd den till snickerier utomhus, t.ex. trä staket, inhägnader, vindskivor och carportar som behöver en enkel nybehandling eller underhåll. Även lämplig för tidigare behandlat trä, t.ex. tall och gran, inklusive tryck- eller vakuum impregnerat trä. Ej lämplig för trä som tidigare har behandlats med täckande färg eller utomhusfärg.
Så gör du:	<ul style="list-style-type: none">• Se till att underlaget är rent, torrt och fast• Avlägsna beväxning med fasadtvätt extra• Avlägsna lössittande och kritande utomhusfärg – ta bort förvittrat trä• Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra• Slipa blanka ytor matta• Påför en till två gånger med pensel, beroende på fuktpåverkan
Tekniska data:	
Densitet:	0,87 kg/l
Torrhalt:	vikt: 30 %, vol.: 24 %
Sträckförmåga:	4–5 m ² för ohyvlat trä 8–10 m ² för hyvlat trä
Torktid vid 23 °C och normal luftfuktighet (60 %):	Damm torr: 6 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomhärdad: flera dygn
Förhållanden när arbetet utförs:	min. +10 °C och max. 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning:	ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	mineralterpentin
Förvaring:	svalt, frostfritt och i väl tillsluten förpackning
Säkerhetsregler:	se säkerhetsdatablad
Juni 2017	
Tips och goda idéer:	<ul style="list-style-type: none">• Undvik att arbeta i direkt solljus.• Använd inte färglös som avslutande behandling.• Ytan bör inspekteras en gång om året och underhållas vid behov.