

## Yunik Wood Care Fasadfärg



### Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen akrylfärg för utvändigt bruk. Ger en vacker, halvmatt glans och ett fylligt och tåligt skydd för underlaget. Färgen är smutsavvisande och den bevarar sin kulör och glans. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
Användning:	Används till grundat trä, betong, cementputs och tidigare målade underlag utvändigt. Te x till fasader, takutsprång, socklar och andra ytor där man önskar en fyllig och väderbeständig behandling. Får ej användas på liggande ytor där risken för vatten fällor förekommer.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt och fast</li><li>• Påväxt tvättas bort med Fasadtvätt Beväxning</li><li>• Tidigare målade ytor tvättas med Fasadtvätt Extra</li><li>• Blanka ytor mattslipas</li><li>• Trä: Nytt, obehandlat och bart trä grundas med grundolja och därefter med utegrund. Särskilt viktigt är att ändträ och skarvar mätas.</li><li>• Mineraliska underlag: Grunda lätt kritande och sugande underlag med Förankringsgrund.</li><li>• Fasadfärgen appliceras i 2 strykningar med pensel eller roller</li></ul>
Tekniska data:	
Glans:	25, halvmatt
Densitet:	1,3 kg/l
Torrhalt:	53 vikt-%
Sträckförmåga:	8-10 m <sup>2</sup> /strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timma Övermålningsbar: ca. 6 timmar Genomhärdad: flera dygn
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten och penselvätt
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provmåla ev. produkten på en mindre yta först</li><li>• Vid pauser i målningsarbetet kan verktygen med fördel läggas i en lufttät plastpåse, för att undvika uttorkning</li></ul>