

Yunik Wood Care Oljetäcklasyr



Image missing

Produktdatablad

Beskrivning:	Oljebaserat, täckande träskydd, som framhäver träets struktur. Ger en vacker, halvmatt yta och skyddar träet mot fuktinträngning och mot vädrets påverkan.
Användning:	Används utomhus till nytt och tidigare behandlat trä, på te x fasader, vindskivor, staket mm. Fungerar utmärkt på ytor som tidigare behandlats med oljebaserat träskydd.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt och fast• Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Beväxning• Tidigare behandlat trä rengöres med Fasadvätt Extra• Blanka ytor mattslipas• Grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart trä• Applicera Yunik Oljetäcklasyr i 1-2 strykningar med pensel eller roller
Tekniska data:	
Glans:	40, halvblank
Densitet:	1,12 kg/l
Torrhalt:	ca. 60 vikt- %
Sträckförmåga:	6-8 m ² /l/strykning på ohyvlat trä 10-12 m ² /l/strykning på hyvlat trä
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca. 6 timmar Övermålningsbar: ca. 12 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetstemperatur:	Min. +10°C och max 80% RH
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Lacknafta
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none">• Undvik att måla i direkt solljus• Den målade ytan bör ses över 1 gång/år och underhållas efter behov

