

Yunik Wood Care Trälasyr



Produktdatablad

Beskrivning:

Yunik Trälasyr V är en vattenburen trälasyr baserad på alkydolja. Ger ett transparent utseende som framhäver träets ådring och naturliga utseende. Produkten är droppfri lätt att applicera och förlänger träets hållbarhet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

Användning:

Används utomhus på nytt och tidigare behandlat trä, både på ohyvlat och hyvlat där man önskar ett halvtransparent utseende. Även på tryckimpregnerat. Inomhus endast på fönster och ytterdörrar. Ej lämplig till ytor som tidigare behandlats med täckande färg. Ej lämplig till träterrasser, här rekommenderas träolja. På timmerhus rekommenderas behandling med träolja. Behandling med täckande eller halvtäckande produkter ger risk för flagning pga byggkonstruktionen.

Gör så här:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Nytt, obehandlat eller slitet trä grundas med Yunik Grundolja. Gäller också för trä som är speciellt utsatt för fukt. Tidigare behandlat trä rengörs med Yunik Fasadvätt Extra och tvätta bort ev. påväxt med Yunik Fasadvätt Beväxning. Skrapa/slipa bort löstsittande trälasyr och mattslipa blanka ytor. Byt ut rötskadat trä och slipa eller skrapa bort förvittrat trä till fast underlag. Måla med pensel. Bäst hållbarhet uppnås vid 2 skikt. Temperaturen skall vara min. +10°C och luftfuktigheten max 80%.

Tekniska data:

Glans:	30, halvmatt
Densitet:	1,01 kg/l
Torrhalt:	25 vikt-%
Sträckförmåga:	Hyvlat trä; 9-10 m ² /l Ohyvlat trä; 4-5 m ² /l
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten och penselvätt
Förvaring:	Frostfritt i tättslutande emballage

Miljöinformation:

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

April 2012