

Yunik Wood Cleaner Trallrent



Produktdatablad

Produktbeskrivning: Rengöring utomhus.

Produktanvändning: Använd för rengöring utomhus av tryckimpregnerat trä. Tar bort missfärgningar, smuts och rester av gammal träolja eller tidigare behandling av ytan.

Kan etsa glas, aluminium och andra känsliga ytor.

Dosering:

Används outspädd.

Innan du målar

- Täck över känsliga ytor, trädgårdväxter och liknande
- Applicera med hård borste – 2-3 m² i taget
- Låt verka i i 5-10 minuter utan att det torkar
- Rengör noggrant med högtryckstvätt
- Upprepa behandlingen om träet är mycket smutsigt
- Skölj med rent vatten, eftertorka med ren duk
- Det är viktigt att allt rengöringsmedel tas bort innan träet behandlas ytterligare

Tekniska data:

Densitet: 1,06 kg/l

Övrig information: Flytande

pH konzentrat: 13,5

Sträckförmåga: 1 liter räcker til 5-10 m²

Förvaring: Svalt, frostskyddat och väl förslutet

Säkerhetsregler 1993: Se säkerhetsdatablad

Innehåll:

Water 7732-18-5

Sodium hydroxide 1310-73-2

Sodium gluconate 527-07-1

Tetrapotassium pyrophosphate 7320-34-5

Polyacrylic acid, sodium salt -

Augusti 2013