

Yunik Wood Oil Ädelträolja



Produktdatablad

Beskrivning:	Oljebaserad, vattenavvisande träolja. Speciellt lämplig för vård av olika typer av exotiska träslag. Tränger in i träet och skyddar det mot uttorkning och sprickbildning, ger träet längre hållbarhet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.
Användning:	Används utomhus till bl a teak, mahogny eller nyatoh, där man önskar att bevara träets naturliga glöd. Till trädgårdsmöbler, fönster etc.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt och fast• Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Beväxning• Rengör med Målartvätt Ute & Inne• Mattslipa blanka ytor• Omröres före och under användning• Appliceras med pensel i 1-2 skikt, vått i vått tills träet är mättat• Var särskilt noga vid skarvar och ändträ• Avlägsna överskottsolja, som annars riskerar att bilda lackskikt som senare kan flagna av
Tekniska data:	
Densitet:	ca. 0,9 kg/l
Torrhalt:	ca. 30 vikt-%
Sträckförmåga:	4-5 m ² /l/strykning på ohyvlat trä 8-10 m ² /l/strykning på hyvlat trä
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomhärdad: flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Lacknafta
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation:	lytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	Oljebehandlade ytor kräver oftare underhållsintervaller än ytor behandlade med lasyr eller täckande färg.

Maj 2012