

## Yunik Wood Primer Utegrund (V)



### Produktdatablad

**Beskrivning:** Vattenburen, alkydoljebaserad grundfärg med god inträngningsförmåga i träet. Motverkar fuktupptagning och säkerställer vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytskiktet av slutbehandlingen.

**Användning:** Används till grundmålning utomhus på obehandlat, impregnerat eller laserat trä, före täckande målningsbehandling. Obehandlat trä ska behandlas med Yunik Wood Primer Grundolja V före vidare behandling med Grundfärg.

**Gör så här:**

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
- Påväxt tvättas bort med Fasadtvätt Beväxning
- Tidigare behandlade ytor rengöres med Fasadtvätt Extra
- Blanka ytor mattslipas
- Grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart trä
- Omröres före bruk
- Appliceras med pensel, rulle eller spruta
- Färdigstryk med täckande, vattenburen färg inom 14 dagar

### Tekniska data:

**Glans:** 3, helmatt  
**Densitet:** 1,2 kg/l  
**Torrhalt:** ca. 49 vikt- %  
**Sträckförmåga:** 6-8 m<sup>2</sup>/l/Strykning på ohyvlat trä  
8-10 m<sup>2</sup>/l/strykning på hyvlat trä  
**Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):** Dammtorr: ca. 4 timmar  
Övermålningsbar: ca. 16 timmar  
Genomhärdad: flera dygn  
**Förtunning:** Skall inte förtunnas  
**Rengöring av verktyg:** Penselvätt  
**Förvaring:** Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage

**Miljöinformation:** Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

