

## Yunik Pro Spackel Grov



### Produktdatablad

Beskrivning:	Yunik Pro Spackel Grov är en grovt graderad, lätt sandspackelmassa för inomhusbruk.
Användning:	Används till punkt- och fullspackling av t.ex. betong, puts och tidigare målade ytor. Extra bra fyllnadsgrad med lågt svinn gör att produkten passar till spackling av stora hål och sprickor. Grunden ska vara ren, fast torr och hållbar. Grundas innan vidare behandling med Yunik Förankringsgrund. Om du vill ha en finare yta kan du fortsätta spackla med Yunik Pro Sandspackel Medium. Dammfiltermask och skyddsglasögon rekommenderas vid slipning.
Tekniska data:	
Densitet	0,90 kg/l
Torrhalt:	63 volymprocent
Lagertjocklek:	Max. 30 mm
Kornstorlek:	Max. 0,30 mm
Påföring:	Påförs med traditionell bredspackel
Påföringstemperatur:	Min. +10°C
Sträckförmåga:	0,5–2,0 m <sup>2</sup> per liter per behandling
Torktid vid 23 °C och normal luftfuktighet (60 %):	Dammtorr: 2–4 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomhärdad: Efter flera dygn
Vidhäftning på betong:	0,56 MPa
Förtunning:	Vatten. Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Verktyg rengörs i vatten
Förvaring:	Svalt men frostfritt
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad

April 2018