

Yunik Pro Spackel Medium



Produktdatablad

Beskrivning:	Yunik Pro Spackel Medium är en medium graderad lätt sandspackelmassa för punkt- och fullspackling inomhus. Är enkel att fördela, fyller bra och är enkel att slipa.
Användning:	Används till punkt- och fullspackling av tak och väggar av t.ex. betong, puts och tidigare målade ytor. Underlaget ska vara ren, fast torr och hållbar. Grundas innan vidare behandling med Yunik Förankringsgrund. Dammfiltermask och skyddsglasögon rekommenderas vid slipning.
Tekniska data:	
Densitet	1,1 kg/l
Torrhalt:	55 volymprocent
Lagertjocklek:	Max. 4 mm
Kornstorlek:	Max. 0,20 mm
Påföring:	Påförs med traditionell bredspackel
Påföringstemperatur:	Min. +10°C
Sträckförmåga:	0,5–2,0 m ² per liter per behandling
Torktid vid 23 °C och normal luftfuktighet (60 %):	Dammtorr: 2–4 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomhärdad: Efter flera dygn
Vidhäftning på betong:	0,66 MPa
Förtunning:	Vatten – ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Verktyg rengörs i vatten
Förvaring:	Svalt men frostfritt
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad

April 2018