

## Yunik Pro Sprutspackel Medium Airless



### Produktdatablad

Beskrivning:	Yunik Pro Sprutspackel Medium Airless är en medium graderad, lätt sandspackelmassa för inomhusbruk. Särskilt utvecklad för påföring med airless-spruta.
Användning:	Används till punkt- och fullspackling av tak och väggar av t.ex. betong, puts och tidigare målade ytor. Grunden ska vara ren, fast torr och hållbar. Grundas innan vidare behandling med Yunik Förankringsgrund. Dammfiltermask och skyddsglasögon rekommenderas vid slipning.
Tekniska data:	
Densitet	1,1 kg/l
Torrhalt:	55 volymprocent
Lagertjocklek:	Max. 4 mm
Kornstorlek:	Max. 0,20 mm
Påföring:	Påförs med airless-spruta
Påföringstemperatur:	Min. +10°C
Sträckförmåga:	0,5–2,0 m <sup>2</sup> per liter per behandling
Torktid vid 23 °C och normal luftfuktighet (60 %):	Dammtorr: 2–3 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomhärdad: Efter flera dygn
Vidhäftning på betong:	1,1 N/mm <sup>2</sup>
Förtunning:	Vatten. Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Verktyg rengörs i vatten
Förvaring:	Svalt men frostfritt
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad